

Start Flood IP65 PIR 1000LM 840 Black

Item No: 0050168

SYLVANIA

General data

Nome do produto	Start Flood IP65 PIR 1000LM 840 Black
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Ceiling surface mounting, Wall surface mounted
Detetor de presença incorporado	PIR
Aplicação geral	Residential & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001744
E-number FI	4579636
Garantia	3 years

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	1000
Eficiência (lm/W)	95
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Neutral White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM5
Ângulo do feixe (°)	110
Tipo de distribuição	Symmetric
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Consumo total de energia (W)	10.5
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Fator de potência	0.9
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	20
Classe de proteção elétrica	Classe I
Sistema de controlo	Not required
No. Of switching cycles before premature failures	>15000
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Drive current (mA)	41
Corrente de arranque (A)	1
Duração da corrente de arranque (µs)	100
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	E
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	120
Max. products per 13A C Breaker	155
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	195
Max. products per 20A C Breaker	239
Max. products per 10A B Breaker	72
Max. products per 13A B Breaker	93
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	115
Max. products per 20A B Breaker	144
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	1
Secção máxima do condutor conectável (mm²)	1

Lifetime data

Vida útil L70 B50	90000
Lifespan L80 B50	73000
Vida útil L80 B20	64000

Start Flood IP65 PIR 1000LM 840 Black

Item No: 0050168



Physical data

Cor do corpo	Black
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK05
Acabamento do difusor	Transparent
Material do difusor	Glass
Reflector finish	Not Applicable
Comprimento nominal do produto (mm)	190
Largura nominal do produto (mm)	125
Altura nominal do produto (mm)	52
Peso (kg)	0.39

Packaging

Código EAN	5410288501680
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	13.0
Largura da embalagem individual (cm)	6.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	20.0
DUN14 (inner)	15410288501687
Unidades por embalagem exterior	6
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	39.0
Largura da embalagem exterior (cm)	14.5
Profundidade da embalagem exterior (cm)	22.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40