

START Waterproof Single 1200 IP65 MW 2800lm 840

Item No: 0067949


SYLVANIA



Start Waterproof, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, 2750lm, 25W, 110lm/W, 4000K, drive current 350mA, MW On/Off, CRI80, IP65, IK08, Class I, nominal average life (h):50000, 1278mm x 84mm x 75mm ,energy class: A++ A+ A, D-mark

Technical Assets


Dimensions (mm)



Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.40 1.25	0.70 0.625	2700 3600 4320
1.0	2.80 2.51	1.40 1.25	675 900 1080
1.5	4.21 3.76	2.10 1.88	450 600 720
2.0	5.61 5.01	2.80 2.51	338 450 540
2.5	7.01 6.26	3.50 3.13	270 360 432
3.0	8.41 7.52	4.20 3.76	225 300 360

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 100.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 109.0°)



START Waterproof Single 1200 IP65 MW 2800lm 840

Item No: 0067949

SYLVANIA

General data

Nome do produto	START Waterproof Single 1200 IP65 MW 2800lm 840
Tecnologia	LED
Corpo (Housing)	PC Polycarbonate
Luminária	Enclosed
Aplicação geral	Logistics & Industry
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC002892
E-number FI	4306949
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	2750
Eficiência (lm/W)	110
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Neutral White
CRI	80
Glare control	< 26
Grupo de risco fotobiológico	RG0

Electrical data

Consumo total de energia (W)	25
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Fator de potência	0.95
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	20
Classe de proteção elétrica	Classe I
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Drive current (mA)	350
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	60
Max. products per 13A C Breaker	79
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	97
Max. products per 20A C Breaker	121
Max. products per 10A B Breaker	60
Max. products per 13A B Breaker	79
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	97
Max. products per 20A B Breaker	121

Lifetime data

Vida útil L70 B50	60000
Lifespan L70 B20	60000
Vida útil L70 B10	60000
Lifespan L80 B50	60000
Vida útil L80 B20	60000
Lifespan L80 B10	60000
Lifespan L90 B50	59000
Lifespan L90 B20	53000
Lifespan L90 B10	50000

START Waterproof Single 1200 IP65 MW 2800lm 840

Item No: 0067949

SYLVANIA

Physical data

Cor do corpo	Grey
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK08
Acabamento do difusor	Transparent
Material do difusor	PC Polycarbonate
Comprimento nominal do produto (mm)	1278
Largura nominal do produto (mm)	84
Altura nominal do produto (mm)	75
Peso (kg)	1.65

Packaging

Código EAN	5410288679495
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	137.2
Largura da embalagem individual (cm)	8.8
Profundidade da embalagem individual (cm)	8.4
DUN14 (inner)	05410288679495
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	137.2
Largura da embalagem exterior (cm)	8.8
Profundidade da embalagem exterior (cm)	8.4

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	850
Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40
Dry applications use only	No