

START Waterproof Single 1500 IP65 DALI 4000lm 840

Item No: 0067959


SYLVANIA



Start Waterproof, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, 3950lm, 33W, 119lm/W, 4000K, drive current 1050mA, DALI dimmable, CRI80, IP65, IK08, Class I, nominal average life (h):50000, 1578mm x 84mm x 75mm ,energy class: A++ A+ A, D-mark

Technical Assets


Dimensions (mm)



Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.29	0.71	0.71	543
	1.37	E/C90 54.3°	E/C90 54.3°	540
		E/C90 53.8°	E/C90 53.8°	539
1.0	2.78	0.71	0.71	135
	2.75	E/C90 54.3°	E/C90 54.3°	138
		E/C90 53.8°	E/C90 53.8°	140
1.5	4.17	0.71	0.71	60
	4.10	E/C90 54.3°	E/C90 54.3°	60
		E/C90 53.8°	E/C90 53.8°	61
2.0	5.57	0.71	0.71	33
	5.47	E/C90 54.3°	E/C90 54.3°	35
		E/C90 53.8°	E/C90 53.8°	35
2.5	6.96	0.71	0.71	21
	6.83	E/C90 54.3°	E/C90 54.3°	21
		E/C90 53.8°	E/C90 53.8°	21
3.0	8.35	0.71	0.71	15
	8.20	E/C90 54.3°	E/C90 54.3°	15
		E/C90 53.8°	E/C90 53.8°	15

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 107.6°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 108.6°)



START Waterproof Single 1500 IP65 DALI 4000lm 840

Item No: 0067959

SYLVANIA

General data

Nome do produto	START Waterproof Single 1500 IP65 DALI 4000lm 840
Tecnologia	LED
Corpo (Housing)	PC Polycarbonate
Luminária	Enclosed
Aplicação geral	Logistics & Industry
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC002892
E-number FI	4306957
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	3950
Eficiência (lm/W)	119
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Neutral White
CRI	80
Glare control	< 25
Grupo de risco fotobiológico	RG0

Electrical data

Consumo total de energia (W)	33
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Fator de potência	0.98
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	6.1
Classe de proteção elétrica	Classe I
Regulável	Yes
Modo de regulação	DALI
Drive current (mA)	1050
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	21
Max. products per 13A C Breaker	28
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	35
Max. products per 20A C Breaker	45
Max. products per 10A B Breaker	13
Max. products per 13A B Breaker	17
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	21
Max. products per 20A B Breaker	27

Lifetime data

Vida útil L70 B50	60000
Lifespan L70 B20	60000
Vida útil L70 B10	60000
Lifespan L80 B50	60000
Vida útil L80 B20	60000
Lifespan L80 B10	60000
Lifespan L90 B50	59000
Lifespan L90 B20	53000
Lifespan L90 B10	50000

START Waterproof Single 1500 IP65 DALI 4000lm 840

Item No: 0067959

SYLVANIA

Physical data

Cor do corpo	Grey
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK08
Acabamento do difusor	Transparent
Material do difusor	PC Polycarbonate
Comprimento nominal do produto (mm)	1578
Largura nominal do produto (mm)	84
Altura nominal do produto (mm)	75
Peso (kg)	2.08

Packaging

Código EAN	5410288679594
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	167.2
Largura da embalagem individual (cm)	8.8
Profundidade da embalagem individual (cm)	8.4
DUN14 (inner)	05410288679594
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	167.2
Largura da embalagem exterior (cm)	8.8
Profundidade da embalagem exterior (cm)	8.4

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	850
Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40
Dry applications use only	No