

Flex Pro IP65 2100lm 927

Item No: 0068171

SYLVANIA

General data

Nome do produto	Flex Pro IP65 2100lm 927
Tecnologia	LED
Aplicação geral	Hotelaria
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC002706
Garantia	5 anos

Optical data

Useful luminous flux (Φ_{use})	2100
Fluxo luminoso da luminária (lm)	2100
Eficiência (lm/W)	88
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Candlelight
CRI	90
Variação da cor (SDCM)	SDCM3
Ângulo do feixe (°)	120
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Emergency duration (h)	1
Power consumption (W)	24
Consumo total de energia (W)	24
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	24
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	24
Classe de proteção elétrica	Class III
Control gear required	Yes
Regulável	Yes
Modo de regulação	Other
Drive current (mA)	1000
Lamp Energy Label (class)	G
Frequência nominal (Hz)	N/A

Lifetime data

Vida útil L70 B50	54000
Vida útil L70 B10	54000
Lifespan L80 B10	50000
Lifespan L90 B10	44000

Physical data

Cor do corpo	Transparent
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK00
Comprimento nominal do produto (mm)	5000
Largura nominal do produto (mm)	10
Altura nominal do produto (mm)	4
Peso (kg)	0.2

Packaging

Código EAN	5410288681719
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	23.5
Largura da embalagem individual (cm)	22.5
Profundidade da embalagem individual (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681716
Unidades por embalagem exterior	20
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	49.0
Largura da embalagem exterior (cm)	35.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	24.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40