

Flex Pro IP65 8900lm 940



Item No: 0068189

Datasheet Generated On sábado, 18 de julho de 2026 19:37:18



5 metre IP65 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 400 LEDs; 8900lm per 5m (1780lm per 1m); 24V; 4000K; CRI90; R9>50; SDCM≤3;Compatible with emergency packs: 0046600, 0046601

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics



General data

Nome do produto
Flex Pro IP65 8900lm 940
Tecnologia
LED
Aplicação geral
Hotelaria
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)
25
ETIM
EC002706
E-number FI
4278340
Garantia

5 anos

Optical data

Useful luminous flux (Φuse)

8900

Fluxo luminoso da luminária (lm)

8900

Eficiência (lm/W)

122

Temperatura de cor (K)

4000

Cor da luz

Neutral White

CRI

90

Variação da cor (SDCM)

SDCM3

Ângulo do feixe (°)

120

Grupo de risco fotobiológico

RG1

Electrical data

Power consumption (W)

72

Consumo total de energia (W)

72

Tensão de alimentação do produto – mín. (V)

24

Tensão de alimentação do produto – máx. (V)

24

Classe de proteção elétrica

Class III

Control gear required

Yes

Regulável

Yes

Modo de regulação

Other

Drive current (mA)

3000

Lamp Energy Label (class)

E

Frequência nominal (Hz)

DC

Lifetime data

Vida útil L70|B50

54000

Vida útil L70|B10

54000

Lifespan L80 B10

50000

Lifespan L90 B10
44000

Physical data

Cor do corpo
Transparent
Proteção IP
IP65
Proteção IK
IK00
Comprimento nominal do produto (mm)
5000
Largura nominal do produto (mm)
12
Altura nominal do produto (mm)
4
Peso (kg)
0.2

Packaging

Código EAN
5410288681894
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)
23.5
Largura da embalagem individual (cm)
22.5
Profundidade da embalagem individual (cm)
3.0
DUN14 (inner)
15410288681891
Unidades por embalagem exterior
20
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)
49.0
Largura da embalagem exterior (cm)
35.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)
24.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)
650
Condição ótima de funcionamento (°C)
-20-40