

Inset Trend 75 SW IP44 OUTDOOR WH NO-LMP

Item No: 0084030

SYLVANIA

General data

Nome do produto	Inset Trend 75 SW IP44 OUTDOOR WH NO-LMP
Tecnologia	Light Source Not Integrated
Casquilho	GU10
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Ceiling recessed mounting
Detetor de presença incorporado	NONE
Environment	Outdoor
Aplicação geral	Hotelaria, Residential & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-10°C...+40°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001744
E-number FI	4279661
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	1
LOR (%)	Dependent on lamp
Cor da luz	N/A
Variação da cor (SDCM)	N/A
Adjustable chromaticity	Não
Tipo de distribuição	Symmetric
Grupo de risco fotobiológico	Not applicable

Electrical data

Light source included	Fixture without Lightsource
Emergency type	
Consumo total de energia (W)	0.1
Supply current (A)	0.001
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	1
Classe de proteção elétrica	Class II
Control gear required	No
Sistema de controlo	Not required
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	20
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	30
Secção máxima do condutor conectável (mm²)	1.5

Physical data

Cor do corpo	White
Proteção IP	IP44/20
Proteção IK	IK02
Acabamento do difusor	Other
Material do difusor	None
Reflector finish	Not Applicable
Altura nominal do produto (mm)	100
Nominal Product Diameter (mm)	95
Built-in diameter (mm)	75
Peso (kg)	0.175
Recessed Depth (mm)	100

Inset Trend 75 SW IP44 OUTDOOR WH NO-LMP

Item No: 0084030



Packaging

Código EAN	5410288840307
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	13.0
Largura da embalagem individual (cm)	10.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	8.5
DUN14 (inner)	15410288840304
Unidades por embalagem exterior	30
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	52.5
Largura da embalagem exterior (cm)	27.5
Profundidade da embalagem exterior (cm)	28.0

Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-10-40
--------------------------------------	--------