

# SYLPIPE L1200 1800LM 830 HIGH OUTPUT

Item No: 0090054

**SYLVANIA**

YourHome™



LED T5 replacement batten, high output range: more lumens per meter with efficiency up to 125 lum/watt, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes switch, includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets

## Technical Assets

### Photometrics

#### General data

Nome do produto	SYLPIPE L1200 1800LM 830 HIGH OUTPUT
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	PC Polycarbonate
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Residencial & Consumer, Retalho
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC000109
E-number FI	4279467
Garantia	3 years

#### Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	1800
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	80
Ângulo do feixe (°)	120
Grupo de risco fotobiológico	RG1

# SYLPIPE L1200 1800LM 830 HIGH OUTPUT

Item No: 0090054

**SYLVANIA**

## Electrical data

Consumo total de energia (W)	15
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Fator de potência	0.7
Classe de proteção elétrica	Class II
Control gear required	No
Sistema de controlo	Not required
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	D
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Secção máxima do condutor conectável (mm <sup>2</sup> )	0.75

## Lifetime data

Vida útil L70 B50	54000
Lifespan L80 B10	54000

## Physical data

Cor do corpo	White
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK03
Comprimento nominal do produto (mm)	1200
Largura nominal do produto (mm)	24
Altura nominal do produto (mm)	35
Peso (kg)	0.158

## Packaging

Código EAN	5410288900544
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	134.8
Largura da embalagem individual (cm)	3.2
Profundidade da embalagem individual (cm)	4.2
DUN14 (inner)	15410288900541
Unidades por embalagem exterior	24
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	137.6
Largura da embalagem exterior (cm)	19.7
Profundidade da embalagem exterior (cm)	22.8

## Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
---------------------------------	-----