

SYLPROOF TOLEDO T8 L1200 HOUSING TWIN

Item No: 0090081

SYLVANIA

YourHome™



Weatherproof empty housing compatible with ToLEDo T8 LED tubes. Easy to install with stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. Polycarbonate housing and diffuser. IP65; IK08; 1280mm x 60mm x 100mm

Technical Assets

Photometrics

General data

Nome do produto	SYLPROOF TOLEDO T8 L1200 HOUSING TWIN
Tecnologia	LED
Casquilho	G13
Corpo (Housing)	PC Polycarbonate
Montagem	Wall surface mounted
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Logistics & Industry
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC002892
Garantia	3 years

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	1
Eficiência (lm/W)	1
Cor da luz	N/A
Variação da cor (SDCM)	N/A
Tipo de distribuição	Symmetric
Grupo de risco fotobiológico	Not applicable

SYLPROOF TOLEDO T8 L1200 HOUSING TWIN

Item No: 0090081

SYLVANIA

Electrical data

Light source included	Fixture without Lightsource
Emergency type	
Consumo total de energia (W)	0.1
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	15
Classe de proteção elétrica	Class II
Sistema de controlo	Not required
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	1
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	1
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	1
Secção máxima do condutor conectável (mm ²)	1.5

Lifetime data

Vida útil L70 B50	25000
Lifespan L80 B10	25000
Lifespan L90 B10	25000

Physical data

Cor do corpo	Grey
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK08
Acabamento do difusor	Transparent
Material do difusor	PC Polycarbonate
Comprimento nominal do produto (mm)	1280
Largura nominal do produto (mm)	99
Altura nominal do produto (mm)	60
Peso (kg)	0.85

Packaging

Código EAN	5410288900810
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	131.5
Largura da embalagem individual (cm)	9.7
Profundidade da embalagem individual (cm)	4.4
DUN14 (inner)	15410288900817
Unidades por embalagem exterior	8
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	133.0
Largura da embalagem exterior (cm)	21.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	22.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40