

SylCabinet 75LM TriTone

Item No: 0090115

SYLVANIA


YourHome™



LED portable cabinet light with rechargeable lithium battery and PIR motion sensor developed for various applications, including closets, wardrobes, kitchen cabinets or working spaces. Adjustable colour temperatures: Warm white (3000K), Cool white (4000K) and Daylight (5500K), with ultra thin design in 250 mm length. Available in 75 lumen. Low maintenance with 25,000 hour LED life expectancy.

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

General data

| | |
|--|-------------------------|
| Nome do produto | SylCabinet 75LM TriTone |
| Tecnologia | LED |
| Detetor de presença incorporado | PIR |
| Aplicação geral | Residencial & Consumer |
| Intervalo de temperatura de funcionamento (°C) | 0°C...+40°C |
| ETIM | EC000347 |
| Garantia | 3 years |

Optical data

| | |
|--|---|
| Fluxo luminoso da luminária (lm) | 75 |
| Eficiência (lm/W) | 75 |
| Ambient temperature for maximum luminous flux (°C) | 25 |
| Cor da luz | Warm White or Neutral White or Daylight |
| CRI | 80 |
| Ângulo do feixe (°) | 120 |
| Grupo de risco fotobiológico | RG1 |

SylCabinet 75LM TriTone

Item No: 0090115

SYLVANIA

Electrical data

| | |
|--|-------------|
| Emergency type | |
| Consumo total de energia (W) | 3.5 |
| Tensão de alimentação do produto – mín. (V) | 5.0 |
| Tensão de alimentação do produto – máx. (V) | 5.0 |
| Classe de proteção elétrica | Class III |
| Regulável | Yes |
| Modo de regulação | Onboard pot |
| Minimum dimming level (%) | 10 |
| Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída | C |
| Frequência nominal (Hz) | DC |

Physical data

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Proteção IP | IP20 |
| Proteção IK | IK03 |
| Comprimento nominal do produto (mm) | 250 |
| Largura nominal do produto (mm) | 38 |
| Altura nominal do produto (mm) | 15 |
| Peso (kg) | 0.113 |

Packaging

| | |
|---|----------------|
| Código EAN | 5410288901152 |
| Comprimento / altura da embalagem individual (cm) | 4.5 |
| Largura da embalagem individual (cm) | 3.0 |
| Profundidade da embalagem individual (cm) | 26.0 |
| DUN14 (inner) | 15410288901159 |
| Unidades por embalagem exterior | 30 |
| Comprimento / altura da embalagem exterior (cm) | 27.0 |
| Largura da embalagem exterior (cm) | 29.5 |
| Profundidade da embalagem exterior (cm) | 17.5 |

Safety data

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Teste do fio incandescente (°C) | 650 |
| Condição ótima de funcionamento (°C) | 0 °C-40 |