

YOURHOME SYLSPIKE 600LM 4000K

Item No: 0090195

SYLVANIA

YourHome™



Highlight your garden with our adjustable spike light, featuring a tiltable head for precise illumination. Available in warm white (3000K) and cool white (4000K), this IP65-rated light is perfect for flower beds, trees, and outdoor landscapes. With a durable design, a long 30,000-hour lifetime, and a 3-year warranty, it's built to shine in any weather

Technical Assets

Photometrics

General data

Nome do produto	YOURHOME SYLSPIKE 600LM 4000K
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Other
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Residential & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC000758
Garantia	3 years

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	600
Eficiência (lm/W)	90
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Cool White
CRI	80
Varição da cor (SDCM)	SDCM6
Ângulo do feixe (°)	30
Tipo de distribuição	Symmetric
Grupo de risco fotobiológico	RG1

YOURHOME SYLSPIKE 600LM 4000K

Item No: 0090195

SYLVANIA

Electrical data

Emergency type	
Consumo total de energia (W)	6.7
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.55
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	200
Classe de proteção elétrica	Classe I
Control gear required	No
Sistema de controlo	LED driver constant current
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Corrente de arranque (A)	9.12
Duração da corrente de arranque (µs)	100
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	F
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Vida útil L70|B50 | 42000

Physical data

Cor do corpo	RAL 9005 - Jet black
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK05
Acabamento do difusor	Other
Material do difusor	None
Comprimento nominal do produto (mm)	131
Largura nominal do produto (mm)	60
Altura nominal do produto (mm)	218
Peso (kg)	0.35

Packaging

Código EAN	5410288901954
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	21.0
Largura da embalagem individual (cm)	10.5
Profundidade da embalagem individual (cm)	6.5
DUN14 (inner)	15410288901951
Unidades por embalagem exterior	10
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	23.0
Largura da embalagem exterior (cm)	34.5
Profundidade da embalagem exterior (cm)	23.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40