

# SYLPIPE L1500 2580LM 3CCT IP20

Item No: 0090244

**SYLVANIA**

YourHome™



LED T5 replacement batten, high output range: with efficiency up to 140 lum/watt, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes on/off switch and colour switchable switch Warm White, Cool White or Daylight (3000K, 4000K, 6500K), includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets. Available in 5 lengths - 300mm, 600mm, 900mm, 1200mm and 1500mm. 30,000hrs lifetime. Additional accessories available - Connecting cables, cable with plug and additional brackets.

## Technical Assets

### Photometrics

#### General data

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Nome do produto | SYLPIPE L1500 2580LM<br>3CCT IP20 |
| Tecnologia      | LED                               |
| Casquilho       | N/A                               |
| Corpo (Housing) | PC Polycarbonate                  |
| Aplicação geral | Residential & Consumer,<br>Retail |
| ETIM            | EC000109                          |
| E-number FI     | 4170715                           |
| Garantia        | 3 years                           |

#### Optical data

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Fluxo luminoso da luminária (lm) | 2580                                       |
| Eficiência (lm/W)                | 140  |
| Cor da luz                       | Warm White or Neutral<br>White or Daylight |
| CRI                              | 80   |
| Grupo de risco fotobiológico     | RG1  |

#### Electrical data

|  |          |
|--|----------|
| Emergency type   |          |
| Consumo total de energia (W)                                   | 19       |
| Tensão de alimentação do produto – mín. (V)                    | 220.0    |
| Tensão de alimentação do produto – máx. (V)                    | 240.0    |
| Fator de potência  | 0.5      |
| Classe de proteção elétrica                                    | Class II |
| Regulável  | No       |
| Modo de regulação  | N/A      |
| Corrente de arranque (A)                                       | 13.1     |
| Duração da corrente de arranque (µs)                           | 151      |
| Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída | C        |
| Frequência nominal (Hz)  | 50/60Hz  |

# SYLPIPE L1500 2580LM 3CCT IP20

Item No: 0090244



|   |       |
|---|-------|
| Secção máxima do condutor conectável (mm <sup>2</sup> ) | 0.75  |
| <b>Lifetime data</b>                                    |       |
| Vida útil L70 B50                                       | 30000 |
| <b>Physical data</b>                                    |       |
| Proteção IP   | IP20  |
| Proteção IK   | IK03  |
| Comprimento nominal do produto (mm)                     | 1494  |
| Largura nominal do produto (mm)                         | 24    |
| Altura nominal do produto (mm)                          | 35    |
| Peso (kg)   | 0.22  |

## Packaging

|   |                |
|---|----------------|
| Código EAN  | 5410288902449  |
| Comprimento / altura da embalagem individual (cm) | 168.0          |
| Largura da embalagem individual (cm)              | 4.0            |
| Profundidade da embalagem individual (cm)         | 3.2            |
| DUN14 (inner)                                     | 15410288902446 |
| Unidades por embalagem exterior                   | 24             |
| Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)   | 169.5          |
| Largura da embalagem exterior (cm)                | 18.5           |
| Profundidade da embalagem exterior (cm)           | 22.5           |