

YourPro WaterProof 1500 IP65 6000LM 3CCT MultiPower

Item No: 0090272

SYLVANIA



YourPro WaterProof provides maximum performance and durability. Robust IK08 Waterproof IP65 Luminaire in 1500mm. Colour Switchable and Multi Power functions provides customers with flexibility to choose from 3000K, 4000K or 6500K and 20 / 40W power. High lumen package up to 6000lm and efficiency of 150lm/w. Ease of installation with metal clip, longer sliders and gland accessories included if required for through-wiring. 50,000 hour lifetime. 5 year warranty. Application areas include Car Parks, Underpass areas, Storage rooms, Workshops, Garages, Sheds.

Technical Assets

Photometrics

General data

Nome do produto	YourPro WaterProof 1500 IP65 6000LM 3CCT MultiPower
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	PC Polycarbonate
Montagem	Ceiling surface mounting
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Logistics & Industry
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC002892
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	6000
Eficiência (lm/W)	150
Cor da luz	Warm White or Neutral White or Daylight
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM5
Ângulo do feixe (°)	120
Tipo de distribuição	Symmetric
Grupo de risco fotobiológico	RG1

YourPro WaterProof 1500 IP65 6000LM 3CCT MultiPower

Item No: 0090272

SYLVANIA

Electrical data

Emergency type	
Consumo total de energia (W)	40
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.9
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	15
Classe de proteção elétrica	Classe I
Sistema de controlo	LED driver constant current
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Corrente de arranque (A)	24.6
Duração da corrente de arranque (µs)	206
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	C
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	12
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	19
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	13
Secção máxima do condutor conectável (mm ²)	2.5

Lifetime data

Vida útil L70|B50 | 50000

Physical data

Cor do corpo	Grey
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK08
Acabamento do difusor	Frosted
Material do difusor	PC Polycarbonate
Comprimento nominal do produto (mm)	1500
Largura nominal do produto (mm)	80
Altura nominal do produto (mm)	68
Peso (kg)	1.5

Packaging

Código EAN	5410288902722
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	150.0
Largura da embalagem individual (cm)	7.9
Profundidade da embalagem individual (cm)	6.8
DUN14 (inner)	15410288902729
Unidades por embalagem exterior	8
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	152.5
Largura da embalagem exterior (cm)	18.7
Profundidade da embalagem exterior (cm)	31.6

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	850
Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40