

SylBatten Neos IP20 L600 1600LM 3CCT

Item No: 0090280

SYLVANIA

YourHome™



SylBatten Neos offers a slimline design and provides flexibility to customers to choose from 3 colour temperatures Warm white, Cool white and Daylight (3000K, 4000K, 6500K). Light output level 1600LM, 100lm/W. CRI 80; 120° beam angle. Suitable for indoor use only with IP20 protection. 25,000 hrs lifetime and 3 year warranty .

Technical Assets

Photometrics

General data

Nome do produto	SylBatten Neos IP20 L600 1600LM 3CCT
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	PC Polycarbonate
Aplicação geral	Residential & Consumer
ETIM	EC000109
Garantia	3 years

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	1600
Eficiência (lm/W)	100
Cor da luz	Warm White or Neutral White or Daylight
CRI	80
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Emergency type	
Consumo total de energia (W)	16
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Fator de potência	0.9
Classe de proteção elétrica	Class II
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Corrente de arranque (A)	0.76
Duração da corrente de arranque (µs)	5
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Secção máxima do condutor conectável (mm²)	1.5

Lifetime data

Vida útil L70 B50	25000
-------------------	-------

SylBatten Neos IP20 L600 1600LM 3CCT

Item No: 0090280

SYLVANIA

Physical data

Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK03
Comprimento nominal do produto (mm)	616
Largura nominal do produto (mm)	70
Altura nominal do produto (mm)	27
Peso (kg)	0.18

Packaging

Código EAN	5410288902807
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	64.5
Largura da embalagem individual (cm)	7.4
Profundidade da embalagem individual (cm)	3.1
DUN14 (inner)	15410288902804
Unidades por embalagem exterior	30
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	69.0
Largura da embalagem exterior (cm)	40.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	21.5