

# SylBatten Neos IP20 L1200 3600LM 3CCT

Item No: 0090281

**SYLVANIA**

YourHome™



SylBatten Neos offers a slimline design and provides flexibility to customers to choose from 3 colour temperatures Warm white, Cool white and Daylight (3000K, 4000K, 6500K). Light output level 3600LM, 100lm/W. CRI 80; 120° beam angle. Suitable for indoor use only with IP20 protection. 25,000 hrs lifetime and 3 year warranty .

## Technical Assets

### Photometrics

#### General data

Nome do produto	SylBatten Neos IP20 L1200 3600LM 3CCT
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	PC Polycarbonate
Aplicação geral	Residential & Consumer
ETIM	EC000109
Garantia	3 years

#### Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	3600
Eficiência (lm/W)	100
Cor da luz	Warm White or Neutral White or Daylight
CRI	80
Grupo de risco fotobiológico	RG1

#### Electrical data

Emergency type	
Consumo total de energia (W)	36
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Fator de potência	0.9
Classe de proteção elétrica	Class II
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Corrente de arranque (A)	0.76
Duração da corrente de arranque (µs)	6
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	D
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Secção máxima do condutor conectável (mm <sup>2</sup> )	1.5

# SylBatten Neos IP20 L1200 3600LM 3CCT

Item No: 0090281



## Lifetime data

Vida útil L70 B50	25000
-------------------	-------

## Physical data

Proteção IP	IP20
-------------	------

Proteção IK	IK03
-------------	------

Comprimento nominal do produto (mm)	1216
-------------------------------------	------

Largura nominal do produto (mm)	70
---------------------------------	----

Altura nominal do produto (mm)	27
--------------------------------	----

Peso (kg)	0.365
-----------	-------

## Packaging

Código EAN	5410288902814
------------	---------------

Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	124.5
---	-------

Largura da embalagem individual (cm)	7.4
--------------------------------------	-----

Profundidade da embalagem individual (cm)	3.1
---	-----

DUN14 (inner)	15410288902811
---------------	----------------

Unidades por embalagem exterior	30
---------------------------------	----

Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	129.0
---	-------

Largura da embalagem exterior (cm)	40.0
------------------------------------	------

Profundidade da embalagem exterior (cm)	21.5
---	------