



# Beacon XL Muse 4000K O/B Dim L3 White

Item No: 2059321

Concord

## General data

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Nome do produto                         | Beacon XL Muse 4000K O/B Dim L3 White |
| Tecnologia                              | LED                                   |
| Casquilho                               | N/A                                   |
| Corpo (Housing)                         | Aluminium                             |
| Montagem                                | Track mounting                        |
| Environment                             | Internal                              |
| Aplicação geral                         | Museums & Galleries, Retalho          |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25                                    |
| ETIM                                    | EC001744                              |
| Garantia                                | 5 anos                                |

## Optical data

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Fluxo luminoso da luminária (lm) | 2884          |
| Eficiência (lm/W)                | 70            |
| LOR (%)                          | 100           |
| Temperatura de cor (K)           | 4000          |
| Cor da luz                       | Neutral White |
| CRI                              | 97            |
| Colour Consistency (SDCM)        | 3             |
| Adjustable chromaticity          | Não           |
| Ângulo do feixe (°)              | 10            |
| Grupo de risco fotobiológico     | RG0           |

## Electrical data

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Consumo total de energia (W)                                   | 36                 |
| Tensão de alimentação do produto – mín. (V)                    | 220.0              |
| Tensão de alimentação do produto – máx. (V)                    | 240.0              |
| Fator de potência                                              | 0.95               |
| Classe de proteção elétrica                                    | Class II           |
| Sistema de controlo                                            | Electronic ballast |
| Regulável                                                      | Yes                |
| Modo de regulação                                              | 1-10V (Analogue)   |
| Minimum dimming level (%)                                      | 5                  |
| Drive current (mA)                                             | 900                |
| Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída | F                  |
| Frequência nominal (Hz)                                        | 50/60Hz            |

## Lifetime data

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Vida útil L70 B50 | 100000 |
| Vida útil L80 B20 | 100000 |
| Lifespan L90 B10  | 86000  |

## Physical data

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Cor do corpo                    | White          |
| Proteção IP                     | IP20           |
| Reflector finish                | Not Applicable |
| Largura nominal do produto (mm) | 165            |
| Altura nominal do produto (mm)  | 200            |
| Nominal Product Diameter (mm)   | 114            |

# Beacon XL Muse 4000K O/B Dim L3 White

Item No: 2059321

Concord

## Packaging

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Código EAN                                        | 5025768593217  |
| Comprimento / altura da embalagem individual (cm) | 25.0           |
| Largura da embalagem individual (cm)              | 19.5           |
| Profundidade da embalagem individual (cm)         | 20.0           |
| DUN14 (inner)                                     | 05025768593217 |
| Unidades por embalagem exterior                   | 1              |
| Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)   | 25.0           |
| Largura da embalagem exterior (cm)                | 19.5           |
| Profundidade da embalagem exterior (cm)           | 20.0           |