

Bcon XL 85 3k MB glb blk

Item No: 2059491

Concord



Integrated LED spotlight, black RAL 9005, compact and minimalist design, ideal for retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 34° medium beam, optics: Polycarbonate lens, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 27W, total fixture output: 2950lm, luminaire efficacy: 109lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 85 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 700mA, electronic driver, non-dimmable, power factor: 0.9 electrical protection: CLASS II, 3-circuit track Adaptor, suitable for Global Trac Pro tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø113x165x205mm, weight: 1.66kg.

Technical Assets

Photometrics

General data

Nome do produto	Bcon XL 85 3k MB glb blk
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Aplicação geral	Retalho
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001744
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	2950
Eficiência (lm/W)	109
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	85
Ângulo do feixe (°)	34
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Bcon XL 85 3k MB glb blk

Item No: 2059491

Concord

Electrical data

Consumo total de energia (W)	27
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	230.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Classe de proteção elétrica	Class II
Regulável	No
Drive current (mA)	700
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	D
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Vida útil L70|B50 | 72000

Physical data

Cor do corpo	Black
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK02
Comprimento nominal do produto (mm)	195
Largura nominal do produto (mm)	200
Altura nominal do produto (mm)	250

Packaging

Código EAN	5025768594917
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	25.0
Largura da embalagem individual (cm)	19.5
Profundidade da embalagem individual (cm)	20.5
DUN14 (inner)	5025768594917
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	25.0
Largura da embalagem exterior (cm)	19.5
Profundidade da embalagem exterior (cm)	20.5