

BEACON 85CRI 3K MEDIUM BEAM L1 TRAILING EDGE BLACK

Item No: 2059654


Concord





Integrated LED spotlight, black RAL 9005, compact and minimalist design, ideal for retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 38° medium beam, optics: Aluminium reflector, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 21W, total fixture output: 2269lm, luminaire efficacy: 108lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 85 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 500mA, electronic driver, trailing edge dimmable, power factor: 0.9 electrical protection: CLASS II, 1-circuit track adaptor, suitable for Concord Lytespan 1 track, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø80x130x169mm, weight: 0.96kg.

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics



BEACON 85CRI 3K MEDIUM BEAM L1 TRAILING EDGE BLACK

Item No: 2059654

Concord

General data

Nome do produto	BEACON 85CRI 3K MEDIUM BEAM L1 TRAILING EDGE BLACK
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Track mounting
Environment	Internal
Aplicação geral	Museums & Galleries, Retalho
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001744
E-number FI	4280810
E-number SE	7401231
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	2269
Eficiência (lm/W)	108
LOR (%)	100
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	85
Colour Consistency (SDCM)	3
Adjustable chromaticity	Não
Ângulo do feixe (°)	38
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Consumo total de energia (W)	21
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Fator de potência	0.9
Classe de proteção elétrica	Class II
Sistema de controlo	Electronic ballast
Regulável	Yes
Modo de regulação	Mains: trailing edge only
Minimum dimming level (%)	3
Drive current (mA)	500
Corrente de arranque (A)	45
Duração da corrente de arranque (µs)	20
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	D
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	48
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	80

Lifetime data

Vida útil L70 B50	72000
Vida útil L70 B10	72000
Lifespan L80 B50	72000
Vida útil L80 B20	72000
Lifespan L80 B10	72000
Lifespan L90 B50	43000
Lifespan L90 B20	36000
Lifespan L90 B10	33000

BEACON 85CRI 3K MEDIUM BEAM L1 TRAILING EDGE BLACK

Item No: 2059654

Concord

Physical data

Cor do corpo	Black
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK02
Comprimento nominal do produto (mm)	70
Largura nominal do produto (mm)	130
Altura nominal do produto (mm)	169
Peso (kg)	1.543

Packaging

Código EAN	5025768596546
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	6.299
Largura da embalagem individual (cm)	6.929
Profundidade da embalagem individual (cm)	7.165
DUN14 (inner)	05025768596546
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	6.299
Largura da embalagem exterior (cm)	6.929
Profundidade da embalagem exterior (cm)	7.165

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
---------------------------------	-----