

BEACON 85CRI 3K NARROW BEAM L3 TRAILING EDGE WHITE

Item No: 2059665

Concord



Integrated LED spotlight, white RAL 9016, compact and minimalist design, ideal for retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 12° narrow beam, optics: Fresnel lens for controlled beam, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 21W, total fixture output: 2013lm, luminaire efficacy: 96lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 85 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 500mA, electronic driver, trailing edge dimmable, power factor: 0.9 electrical protection: CLASS II, 3-circuit track adaptor, suitable for Concord Lytespan 3 track, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø80x130x190mm, weight: 0.96kg.

Technical Assets


Dimensions (mm)



Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.11	Ø171	Ø171	80192
		Ø171	Ø171	34801
1.0	0.21	Ø171	Ø171	12543
		Ø171	Ø171	6253
1.5	0.32	Ø171	Ø171	5377
		Ø171	Ø171	2772
2.0	0.43	Ø171	Ø171	3137
		Ø171	Ø171	1558
2.5	0.53	Ø171	Ø171	2008
		Ø171	Ø171	988
3.0	0.64	Ø171	Ø171	1284
		Ø171	Ø171	613

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 12.2°)



BEACON 85CRI 3K NARROW BEAM L3 TRAILING EDGE WHITE

Item No: 2059665

Concord

General data

Nome do produto	BEACON 85CRI 3K NARROW BEAM L3 TRAILING EDGE WHITE
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Track mounting
Environment	Internal
Aplicação geral	Museums & Galleries, Retalho
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001744
E-number FI	4280815
E-number SE	7401242
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	2013
Eficiência (lm/W)	96
LOR (%)	100
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	85
Colour Consistency (SDCM)	3
Adjustable chromaticity	Não
Ângulo do feixe (°)	12
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Consumo total de energia (W)	21
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.9
Classe de proteção elétrica	Class II
Sistema de controlo	Electronic ballast
Regulável	Yes
Modo de regulação	Mains: trailing edge only
Minimum dimming level (%)	3
Drive current (mA)	500
Corrente de arranque (A)	45
Duração da corrente de arranque (µs)	20
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	D
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	48
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	80

Lifetime data

Vida útil L70 B50	72000
Vida útil L70 B10	72000
Lifespan L80 B50	72000
Vida útil L80 B20	72000
Lifespan L80 B10	72000
Lifespan L90 B50	44000
Lifespan L90 B20	37000
Lifespan L90 B10	34000

BEACON 85CRI 3K NARROW BEAM L3 TRAILING EDGE WHITE

Item No: 2059665

Concord

Physical data

Cor do corpo	White
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK02
Comprimento nominal do produto (mm)	70
Largura nominal do produto (mm)	130
Altura nominal do produto (mm)	169
Peso (kg)	0.7

Packaging

Código EAN	5025768596652
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	16.0
Largura da embalagem individual (cm)	17.6
Profundidade da embalagem individual (cm)	18.2
DUN14 (inner)	05025768596652
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	16.0
Largura da embalagem exterior (cm)	17.6
Profundidade da embalagem exterior (cm)	18.2

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
---------------------------------	-----