

Beacon Muse II CRI97 4000K L3 Black

Item No: 2059750


Concord





Integrated LED spotlight, black RAL 9005, unique soft-touch ring, adjustable beam angle from a 8° spot to a 55° flood, compact and minimalist design, ideal for museum, gallery and high-end retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 8° spot to 55° flood, optics: aspheric glass lens, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 21W, total fixture output: 1150lm, luminaire efficacy: 55lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 97 typical, R9 value at 90, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 500mA, electronic driver, trailing edge dimmable, power factor: 0.9 electrical protection: CLASS II, 3-circuit track Adaptor, compatible with OneTrack, Global Trac, and Concord Lytespan 3 track (for detailed information please check the compatibility list), protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø80x135x176mm, weight: 0.95kg.

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics



Beacon Muse II CRI97 4000K L3 Black

Item No: 2059750

Concord

General data

Nome do produto	Beacon Muse II CRI97 4000K L3 Black
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Track mounting
Detetor de presença incorporado	NONE
Environment	Internal
Aplicação geral	Museums & Galleries
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001744
E-number FI	4274046
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	1150
Eficiência (lm/W)	55
LOR (%)	100
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Neutral White
CRI	97
Colour Consistency (SDCM)	3
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Consumo total de energia (W)	21
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	230.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Classe de proteção elétrica	Class II
Regulável	Yes
Modo de regulação	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	500
Corrente de arranque (A)	45
Duração da corrente de arranque (µs)	20
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	F
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	50
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	80

Lifetime data

Vida útil L70 B50	100000
Vida útil L80 B20	100000
Lifespan L90 B10	47500

Physical data

Cor do corpo	Black
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK02
Largura nominal do produto (mm)	135
Altura nominal do produto (mm)	176
Nominal Product Diameter (mm)	80

Beacon Muse II CRI97 4000K L3 Black

Item No: 2059750

Concord

Packaging

Código EAN	5025768597505
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	17.5
Largura da embalagem individual (cm)	15.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	17.5
DUN14 (inner)	05025768597505
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	17.5
Largura da embalagem exterior (cm)	15.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	17.5

Safety data

Dry applications use only	Yes
---------------------------	-----