


Solstice 68 950lm 930 DALI Square

Item No: 2060829


Concord



The Solstice 68 950lm 930 DALI Square is a high efficient phase dimmable downlight luminaire, Colour rendering index Ra>90, Colour temperature: 3000K Warm White, Class II, Protection rating IP44/IP20, Cut out dimensions: 68mm


Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	0.67 0.66	67.2° 66.0°	1.34 1.32	52.9 52.0	7120 7360
1.0	1.35 1.33	67.2° 66.0°	2.68 2.64	105.8 104.0	3560 3680
1.5	2.02 1.99	67.2° 66.0°	4.02 3.96	158.1 155.5	1500 1536
2.0	2.70 2.65	67.2° 66.0°	5.40 5.30	211.6 207.0	1125 1152
2.5	3.37 3.32	67.2° 66.0°	6.74 6.64	264.1 259.0	700 720
3.0	4.05 3.99	67.2° 66.0°	8.10 7.98	316.8 311.0	350 360



Solstice 68 950lm 930 DALI Square

Item No: 2060829

Concord

General data

Nome do produto	Solstice 68 950lm 930 DALI Square
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Ceiling recessed mounting
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Hotelaria, Retalho
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	5°C...+35°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001744
E-number FI	4170498
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	950
Eficiência (lm/W)	100
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	90
Variação da cor (SDCM)	SDCM3
Colour Consistency (SDCM)	3
Ângulo do feixe (°)	68
Tipo de distribuição	Symmetric
Glare control	< 23
Grupo de risco fotobiológico	RG0

Electrical data

Emergency type	
Consumo total de energia (W)	9.5
Supply current (A)	1
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.9
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	0.1
Classe de proteção elétrica	Class II
Control gear required	Yes
Sistema de controlo	LED driver constant current
Regulável	Yes
Modo de regulação	DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
Drive current (mA)	250
Corrente de arranque (A)	9.5
Duração da corrente de arranque (µs)	155
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	E
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	106
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	170
Max. products per 10A B Breaker	72
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	115
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.5
Secção máxima do condutor conectável (mm²)	1.5

Lifetime data

Vida útil L70 B50	100000
Lifespan L80 B50	100000
Lifespan L90 B50	56000

Solstice 68 950lm 930 DALI Square

Item No: 2060829

Concord

Physical data

Cor do corpo	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
Proteção IP	IP44/20
Proteção IK	IK03
Acabamento do difusor	Diffuse
Material do difusor	PC Polycarbonate
Reflector finish	High-gloss
Comprimento nominal do produto (mm)	83
Largura nominal do produto (mm)	83
Altura nominal do produto (mm)	92
Built-in diameter (mm)	68
Peso (kg)	0.45

Packaging

Código EAN	5025768608294
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	10.0
Largura da embalagem individual (cm)	13.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	16.0
DUN14 (inner)	05025768608294
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	10.0
Largura da embalagem exterior (cm)	13.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	16.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	850
Condição ótima de funcionamento (°C)	5-35