


Solstice 100 1500lm 930 DALI Adjustable WW

Item No: 2060833


Concord



The Solstice 100 1500lm 930 DALI Adjustable is a high efficient DALI dimmable downlight luminaire, Colour rendering index Ra>90, Colour temperature: 3000K Warm White, Class II, Protection rating IP40/IP20, Cut out dimensions: 100mm, fully adjustable with 355 degree angles


Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.39	42.6°	0.39	10296
1.0	0.78	42.6°	0.78	2574
1.5	1.17	42.6°	1.17	1144
2.0	1.56	42.6°	1.56	644
2.5	1.95	42.6°	1.95	412
3.0	2.34	42.6°	2.34	286



Solstice 100 1500lm 930 DALI Adjustable WW

Item No: 2060833

Concord

General data

Nome do produto	Solstice 100 1500lm 930 DALI Adjustable WW
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Ceiling recessed mounting
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Hotelaria, Retalho
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	5°C...+35°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001744
E-number FI	4170486
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	1500
Eficiência (lm/W)	158
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	90
Colour Consistency (SDCM)	3
Variação da cor (SDCM)	SDCM3
Ângulo do feixe (°)	43
Tipo de distribuição	Symmetric
Glare control	< 18
Grupo de risco fotobiológico	RG0

Electrical data

Emergency type	
Consumo total de energia (W)	9.5
Supply current (A)	1
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.9
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	0.1
Classe de proteção elétrica	Class II
Control gear required	Yes
Sistema de controlo	LED driver constant current
Regulável	Yes
Modo de regulação	DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
Drive current (mA)	250
Corrente de arranque (A)	9.5
Duração da corrente de arranque (µs)	155
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	E
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	106
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	170
Max. products per 10A B Breaker	72
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	115
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.5
Secção máxima do condutor conectável (mm²)	1.5

Lifetime data

Vida útil L70 B50	100000
Lifespan L80 B50	100000
Lifespan L90 B50	56000

Solstice 100 1500lm 930 DALI Adjustable WW

Item No: 2060833

Concord

Physical data

Cor do corpo	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
Proteção IP	IP40/20
Proteção IK	IK03
Acabamento do difusor	Diffuse
Material do difusor	PC Polycarbonate
Reflector finish	High-gloss
Altura nominal do produto (mm)	108
Nominal Product Diameter (mm)	114
Built-in diameter (mm)	100
Peso (kg)	0.41

Packaging

Código EAN	5025768608331
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	13.5
Largura da embalagem individual (cm)	13.5
Profundidade da embalagem individual (cm)	18.0
DUN14 (inner)	05025768608331
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	13.5
Largura da embalagem exterior (cm)	13.5
Profundidade da embalagem exterior (cm)	18.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	850
Condição ótima de funcionamento (°C)	5-35