

Concord Beacon 3000k SM Wide Dali White

Item No: 2062548

Concord



Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws New technology utilization for improved performance Extremely precise light beams due to the high-quality lenses ø80mm die-cast aluminium body, Fix beam angle: 55° , Textured white finishing colour Light color temperature: 3000K, warm light System power: 18W, Fixture lumen output: 1525lm, efficacy: 85lm/W, Ra97 typical, LED chromacity: 2 step MacAdam ellipse LED source (SDCM2), IR/UV free light source without heat radiation Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, DALI dimmable Surface mounting with surface mounting base. Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90° Nominal product dimensions: D.80mmx200mm 5 years warranty. Suitable for ceiling surface mounting, and wall surface mounting

Technical Assets

Dimensions (mm)




Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171	E178	E185	E192	E199	E206	E213	E220	E227	E234	E241	E248	E255	E262	E269	E276	E283	E290	E297	
0.5	0.52 0.53	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781
1.0	1.05 1.05	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781
1.5	1.57 1.56	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781
2.0	2.09 2.10	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781
2.5	2.61 2.63	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781
3.0	3.14 3.15	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781	2781

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 95.4°) — C90 - C270 (Half beam angle: 55.2°)



Concord Beacon 3000k SM Wide Dali White

Item No: 2062548

Concord

General data

Nome do produto	Concord Beacon 3000k SM Wide Dali White
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Ceiling surface mounting, Wall surface mounted
Detetor de presença incorporado	NONE
Luminária	Enclosed
Aplicação geral	Museums & Galleries, Retalho, Hotelaria
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-10°C...+35°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001744
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	1525
Eficiência (lm/W)	85
LOR (%)	100
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	97
Variação da cor (SDCM)	SDCM2
Luminous Intensity (cd)	1525
Ângulo do feixe (°)	55
Tipo de distribuição	Symmetric
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Emergency type	
Consumo total de energia (W)	18
Supply current (A)	0.084
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.9
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	10
Classe de proteção elétrica	Class II
Sistema de controlo	LED driver constant current
Regulável	Yes
Modo de regulação	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	500
Corrente de arranque (A)	16
Duração da corrente de arranque (µs)	100
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	F
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	50
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	70
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	55

Lifetime data

Vida útil L70 B50	100000
Lifespan L80 B50	100000
Lifespan L90 B50	56000

Concord Beacon 3000k SM Wide Dali White

Item No: 2062548

Concord

Physical data

Cor do corpo	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK02
Acabamento do difusor	Other
Material do difusor	PMMA Acrylic
Reflector finish	Not Applicable
Comprimento nominal do produto (mm)	200
Largura nominal do produto (mm)	80
Altura nominal do produto (mm)	250
Peso (kg)	1.2

Packaging

Código EAN	5025768625482
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	30.5
Largura da embalagem individual (cm)	13.5
Profundidade da embalagem individual (cm)	20.5
DUN14 (inner)	05025768625482
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	30.5
Largura da embalagem exterior (cm)	13.5
Profundidade da embalagem exterior (cm)	20.5

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	-10-35
Dry applications use only	Yes