

Concord Beacon Muse Tune SM SSC White

Item No: 2062913

Concord



Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws
 New technology utilization for improved performance
 Invisible in-track adaptor for an impressive architectural look
 Extremely precise light beams due to the high-quality lens
 80mm die-cast aluminium body, Adjustable beam angle: between 10° - 50° , Textured white finishing colour
 Light color temperature: 2700 - 6500K, tunable white
 System power: 21W, Fixture lumen output: 235-760lm, efficacy: 36lm/W, Ra98 typical, LED chromacity: 2 step MacAdam ellipse LED source (SDCM2), IR/UV free light source without heat radiation
 Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, SylSmart Standalone SSC
 Surface mounting with surface mounting base. Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only
 Horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°
 Nominal product dimensions: D.80mm x 215mm
 5 years warranty. Suitable for ceiling surface mounting, and wall surface mounting


Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.15	Beam diameter [m]	19491	8000
		Beam diameter [m]	8000	8000
		Beam diameter [m]	8000	8000
1.0	0.31	Beam diameter [m]	4133	2000
		Beam diameter [m]	2000	2000
		Beam diameter [m]	2000	2000
1.5	0.46	Beam diameter [m]	1532	882
		Beam diameter [m]	882	882
		Beam diameter [m]	882	882
2.0	0.62	Beam diameter [m]	1031	652
		Beam diameter [m]	652	652
		Beam diameter [m]	652	652
2.5	0.77	Beam diameter [m]	880	521
		Beam diameter [m]	521	521
		Beam diameter [m]	521	521
3.0	0.93	Beam diameter [m]	488	323
		Beam diameter [m]	323	323
		Beam diameter [m]	323	323



Concord Beacon Muse Tune SM SSC White

Item No: 2062913

Concord

General data

Nome do produto	Concord Beacon Muse Tune SM SSC White
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Ceiling surface mounting, Wall surface mounted
Detetor de presença incorporado	NONE
Luminária	Enclosed
Aplicação geral	Hotelaria, Museums & Galleries, Retalho
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-10°C...+30°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001744
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	235-760
Eficiência (lm/W)	36
LOR (%)	100
Cor da luz	Tuneable White
CRI	98
Variação da cor (SDCM)	SDCM2
Luminous Intensity (cd)	760
Tipo de distribuição	Symmetric
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Emergency type	
Consumo total de energia (W)	21
Supply current (A)	0.091
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.9
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	5.3
Classe de proteção elétrica	Class II
Sistema de controlo	LED driver constant current
Regulável	Yes
Modo de regulação	SylSmart Standalone (SSC)
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	500
Corrente de arranque (A)	4.5
Duração da corrente de arranque (µs)	38
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	F
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	73
Max. products per 13A C Breaker	152
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	198
Max. products per 20A C Breaker	243
Max. products per 10A B Breaker	73
Max. products per 13A B Breaker	91
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	117
Max. products per 20A B Breaker	146

Lifetime data

Vida útil L70 B50	100000
Lifespan L80 B50	100000
Lifespan L90 B50	56650

Concord Beacon Muse Tune SM SSC White

Item No: 2062913

Concord

Physical data

Cor do corpo	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK02
Acabamento do difusor	Frosted
Material do difusor	Other
Reflector finish	Matt
Comprimento nominal do produto (mm)	215
Largura nominal do produto (mm)	80
Altura nominal do produto (mm)	270
Peso (kg)	1.02

Packaging

Código EAN	5025768629138
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	30.5
Largura da embalagem individual (cm)	13.5
Profundidade da embalagem individual (cm)	20.5
DUN14 (inner)	05025768629138
Units per inner package	1
Packaging inner length / height (cm)	46.3
Packaging inner width (cm)	56.5
Packaging inner depth (cm)	0.7
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	30.5
Largura da embalagem exterior (cm)	13.5
Profundidade da embalagem exterior (cm)	20.5

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	-10-30
Dry applications use only	Yes