

OFFICELYTE 1200 4000K HE SSA01D

Item No: 2069527

Concord

General data

Nome do produto	OFFICELYTE 1200 4000K HE SSA01D
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Steel
Montagem	Ceiling recessed mounting
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Escritórios, Educação
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	5°C...+35°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC002892
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	3450
Eficiência (lm/W)	123
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Neutral White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM3
Ângulo do feixe (°)	80
Tipo de distribuição	Symmetric
Glare control	< 19
Grupo de risco fotobiológico	RG0

Electrical data

Emergency type	
Consumo total de energia (W)	28
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.95
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	10
Classe de proteção elétrica	Class II
Control gear required	No
Sistema de controlo	LED driver constant current
Regulável	Yes
Modo de regulação	SylSmart Connected (SSA)
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	750
Corrente de arranque (A)	20
Duração da corrente de arranque (µs)	25
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	C
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	50
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	60
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	55
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75
Secção máxima do condutor conectável (mm²)	2.5

Lifetime data

Vida útil L70 B50	100000
Lifespan L80 B50	93000
Lifespan L90 B50	45000

OFFICELYTE 1200 4000K HE SSA01D

Item No: 2069527

Concord

Physical data

Cor do corpo	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK03
Acabamento do difusor	Prismatic
Material do difusor	PC Polycarbonate
Reflector finish	Not Applicable
Comprimento nominal do produto (mm)	1196
Largura nominal do produto (mm)	296
Altura nominal do produto (mm)	60
Peso (kg)	5.0

Packaging

Código EAN	5025768695270
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	154.0
Largura da embalagem individual (cm)	34.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	7.2
DUN14 (inner)	05025768695270
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	154.0
Largura da embalagem exterior (cm)	34.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	7.2

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	850
Condição ótima de funcionamento (°C)	5-35