

MC2 KIT 2.4M 4K DALI BLK PRIS

Item No: 2071570

Concord

General data

| | |
|--|--------------------------------|
| Nome do produto | MC2 KIT 2.4M 4K DALI BLK PRIS |
| Tecnologia | LED |
| Casquilho | N/A |
| Corpo (Housing) | Aluminium |
| Montagem | Suspended |
| Detetor de presença incorporado | NONE |
| Aplicação geral | Escritórios, Educação, Retalho |
| Intervalo de temperatura de funcionamento (°C) | 1°C...+40°C |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25 |
| Compatibilidade com assistente virtual | N/A |
| ETIM | EC001743 |
| E-number FI | 4170331 |
| Garantia | 5 anos |

Optical data

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Fluxo luminoso da luminária (lm) | 4600 |
| Eficiência (lm/W) | 128 |
| LOR (%) | 100 |
| Temperatura de cor (K) | 4000 |
| Cor da luz | Neutral White |
| CRI | 80 |
| Varição da cor (SDCM) | SDCM3 |
| Adjustable chromaticity | Não |
| Tipo de distribuição | Symmetric |
| Glare control | < 22 |
| Grupo de risco fotobiológico | RG0 |

Electrical data

| | |
|--|-----------------------------|
| Emergency type | |
| Consumo total de energia (W) | 36 |
| Tensão de alimentação do produto – mín. (V) | 220.0 |
| Tensão de alimentação do produto – máx. (V) | 240.0 |
| Fator de potência | 0.98 |
| THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação) | 6.1 |
| Classe de proteção elétrica | Classe I |
| Control gear required | No |
| Sistema de controlo | LED driver constant current |
| Regulável | Yes |
| Modo de regulação | DALI-2 |
| Minimum dimming level (%) | 1 |
| Min. drive current (mA) | 350 |
| Max. drive current (mA) | 1050 |
| Drive current - Range (mA) | 350mA / 1050mA |
| Corrente de arranque (A) | 35 |
| Duração da corrente de arranque (µs) | 170 |
| Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída | C |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60Hz |
| LED Flickering Rate | Ultra low (5% or less) |
| Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A | 21 |
| Max. products per 13A C Breaker | 28 |
| Máx. produtos por disjuntor C de 16A | 35 |
| Max. products per 20A C Breaker | 45 |
| Max. products per 10A B Breaker | 13 |
| Max. products per 13A B Breaker | 17 |
| Máx. produtos por disjuntor B de 16A | 21 |
| Max. products per 20A B Breaker | 27 |
| Connectable conductor cross section - Min (mm ²) | 0.75 |
| Secção máxima do condutor conectável (mm ²) | 1.5 |

MC2 KIT 2.4M 4K DALI BLK PRIS

Item No: 2071570

Concord

Lifetime data

| | |
|-------------------|--------|
| Vida útil L70 B50 | 120000 |
| Vida útil L80 B20 | 92500 |
| Lifespan L90 B10 | 66000 |

Physical data

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Cor do corpo | RAL 9005 - Jet black |
| Proteção IP | IP20 |
| Proteção IK | IK03 |
| Acabamento do difusor | Prismatic |
| Material do difusor | PC Polycarbonate |
| Reflector finish | Not Applicable |
| Comprimento nominal do produto (mm) | 2400 |
| Largura nominal do produto (mm) | 54 |
| Altura nominal do produto (mm) | 86 |
| Peso (kg) | 5.56 |

Packaging

| | |
|---|----------------|
| Código EAN | 5025768715701 |
| Comprimento / altura da embalagem individual (cm) | 256.0 |
| Largura da embalagem individual (cm) | 15.0 |
| Profundidade da embalagem individual (cm) | 15.0 |
| DUN14 (inner) | 05025768715701 |
| Unidades por embalagem exterior | 1 |
| Comprimento / altura da embalagem exterior (cm) | 256.0 |
| Largura da embalagem exterior (cm) | 15.0 |
| Profundidade da embalagem exterior (cm) | 15.0 |
| Safety data | |
| Teste do fio incandescente (°C) | 650 |
| Condição ótima de funcionamento (°C) | 1-40 |