

# Rocks IP65 26900lm 840 Aisle D4I ZDAST

Item No: 2825857


Concord



Logistics and Industry high bay luminaire with Aisle optics to provide necessary illumination for narrow areas, comes complete with 2000mm flying lead and 1000mm suspension cable, aluminium housing, PC diffuser, IP65, IK08, Class I, 4000K, CRI80, 3 step MacAdam ellipse, Zhaga Book 18 Ready, Integrated 3hrs DALI Self Test Emergency LiFePO4 unit, D4i driver, 26900lm, 141W, 191lm/W, 105.000hrs L80B50 lifespan, 446 x 481 x 144mm (LxWxD) dimensions, 4.72kg weight, RAL7012 Basalt Grey color, 0...+40°C operating temperature range.


## Technical Assets

### Dimensions (mm)



### Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.29 0.59	S10°	450	450
		E10°	18.4°	200
		S20°	30.4°	140
1.0	0.59 1.17	S10°	119	119
		E10°	18.4°	81
		S20°	30.4°	57
1.5	0.88 1.76	S10°	81	81
		E10°	18.4°	57
		S20°	30.4°	41
2.0	1.18 2.35	S10°	60	60
		E10°	18.4°	45
		S20°	30.4°	32
2.5	1.47 2.93	S10°	48	48
		E10°	18.4°	36
		S20°	30.4°	26
3.0	1.77 3.52	S10°	40	40
		E10°	18.4°	30
		S20°	30.4°	21



# Rocks IP65 26900lm 840 Aisle D4I ZDAST

Item No: 2825857

## Concord

### General data

Nome do produto	Rocks IP65 26900lm 840 Aisle D4I ZDAST
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Suspended
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Logistics & Industry
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	5°C...+35°C
ETIM	EC001716
Garantia	5 anos

### Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	26900
Eficiência (lm/W)	191
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Neutral White
CRI	80
Colour Consistency (SDCM)	3
Variação da cor (SDCM)	SDCM3
Ângulo do feixe (°)	60
Tipo de distribuição	Asymmetric
Glare control	< 22
Grupo de risco fotobiológico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	800

### Electrical data

Emergency type	
Emergency duration (h)	3
Consumo total de energia (W)	141
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.95
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	8
Classe de proteção elétrica	Classe I
Control gear required	No
Sistema de controlo	LED driver constant current
Regulável	Yes
Modo de regulação	D4i
Drive current (mA)	900
Corrente de arranque (A)	17
Duração da corrente de arranque (µs)	200
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	B
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	10
Max. products per 13A C Breaker	13
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	16
Max. products per 20A C Breaker	20
Max. products per 10A B Breaker	10
Max. products per 13A B Breaker	13
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	16
Max. products per 20A B Breaker	20

# Rocks IP65 26900lm 840 Aisle D4I ZDAST

Item No: 2825857

## Concord

### Lifetime data

Vida útil L70 B50	120000
Lifespan L70 B20	120000
Vida útil L70 B10	120000
Lifespan L80 B50	105000
Vida útil L80 B20	91000
Lifespan L80 B10	84000
Lifespan L90 B50	51000
Lifespan L90 B20	44000
Lifespan L90 B10	41000

### Physical data

Cor do corpo	Grey
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK08
Material do difusor	PC Polycarbonate
Reflector finish	Matt
Comprimento nominal do produto (mm)	481
Largura nominal do produto (mm)	446
Altura nominal do produto (mm)	144
Peso (kg)	4.865

### Packaging

Código EAN	5025768258574
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	54.0
Largura da embalagem individual (cm)	50.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	23.0
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	54.0
Largura da embalagem exterior (cm)	50.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	23.0

### Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	850
Condição ótima de funcionamento (°C)	5-35